



Simple torsion galvanisé

GRILLAGE SIMPLE TORSION GALVANISÉ


 GARANTIE ANTICORROSION
10 ANS

FABRIQUÉ EN FRANCE

GALVA RICHE (A)

ATOUTS PRODUIT

Clôture souple, adaptée à tous types de terrains. Idéale pour sols accidentés ou en pente.



POTEAUX ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS > P 46

- T** Piquet vert en T 30, 35 ou 40
- O** Poteau rond Ø 60

- Jambes de force
- Fils de tension
- Barres de tension
- Tendeurs
- Agrafes ou fils d'attache
- Platines de fixation

OCCULTANTS > P 36

CONSEILS > P 16

Pose avec piquets T ou poteau rond + 25 à 50 cm par rapport hauteur du grillage

CARACTÉRISTIQUES

Revêtement	Ø fil	Maille losange	Hauteurs	Finitions	Longueurs des rouleaux
Galvanisé riche A	2,7 mm 3,0 mm 3,9 mm	50 mm	Standards: 1,00 m 1,20 m 1,50 m 1,75 m 2,00 m	Picots défensifs ± 30 mm en partie haute Bouclage en partie basse	Ø fil 2,7 et 3,00 mm : 10 ml 25 ml
			Sur demande: 0,80 m 2,50 à 4,00 m	Option possible: Bouclage des 2 côtés	Ø fil 3,9 mm : 12,50 ml
				Enroulement non compacté palettisable	

GRILLAGE SPÉCIFIQUE > Grillage de protection falaise

Revêtement	Ø fil	Maille losange	Hauteurs	Finitions	Longueurs des rouleaux
Galvanisé riche A	2,7 mm	50 mm	Standard: 3,00 m	Bouclage des 2 côtés	25 ml 12,50 ml
			Autres	Enroulement non compacté palettisable	



RÉSIDENCE COLLECTIVITÉ



INDUSTRIE



MILIEU RURAL



SÉCURITÉ

