



Grillage spécial « tennis » ▲

GRILLAGE SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ


VERT RAL 6005	GRIS RAL 7016	NOIR RAL 9005	BLANC RAL 9010
------------------	------------------	------------------	-------------------

GARANTIE ANTICORROSION
10 ANS

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

ATOUTS PRODUIT

Clôture souple, adaptée à tous types de terrains.
Idéale pour sols accidentés ou en pente.
Le revêtement est plastifié par extrusion sur acier galvanisé.



CARACTÉRISTIQUES

Couleur	ø fil	Longueurs des rouleaux	Maille losange	Hauteurs	Finitions
Vert RAL 6005	2,4 mm 2,8 mm 3,2 mm 3,9 mm	25 ml 10, 25 ml 10, 25 ml 10, 25 ml	50 mm	Standards: 1,00 m 1,20 m 1,50 m 1,75 m 2,00 m Sur demande: moins de 1m et 2,50 à 4,00 m	Picots défensifs ± 30 mm en partie haute Bouclage en partie basse Option possible: Bouclage des 2 côtés Enroulement non compacté palettisable
Blanc RAL 9010	3,0 mm	10, 25 ml			
Noir RAL 9005	3,0 mm	25 ml			
Gris RAL 7016	3,0 mm	25 ml			

POTEAUX ET ACCESSOIRES ASSOCIÉS > P 46

T Piquet vert en T 30, 35 ou 40

O Poteau rond Ø 60

- Jambes de force
- Fils de tension
- Barres de tension
- Tendeurs
- Agrafes ou fils d'attache
- Platines de fixation

OCCULTANTS > P 36

CONSEILS > P 16

Pose avec piquets T ou poteau rond
+ 25 à 50 cm par rapport hauteur du grillage

GRILLAGE SPÉCIFIQUE > Tennis

Revêtement	ø fil	Maille losange	Hauteurs	Finitions	Longueurs des rouleaux
Plastifié vert par extrusion sur acier galvanisé	3,2 mm 3,9 mm	45 mm	Standards: 3,00 m 3,50 m 4,00 m Autres hauteurs sur demande	Bouclage des 2 côtés Enroulement non compacté palettisable	18 ml Autres longueurs sur demande



RÉSIDENCE
COLLECTIVITÉ



INDUSTRIE



MILIEU RURAL



SPORT

